

## **Warunki użytkowania i sposób konserwacji produktów wykonanych ze stali nierdzewnej**

1. Stojaki rowerowe powinny być zamocowane poprzez zabetonowanie części podziemnej stojaka w fundamencie betonowym (beton klasy co najmniej C8/10)
2. Plamy cementu oraz zaprawy powinny być usunięte przy pomocy roztworu zawierającego niewielką ilość kwasu fosforowego. Następnie należy powierzchnię przepłukać wodą (zaleca się stosowanie wody demineralizowanej) i wysuszyć.
3. Cząstki żelaza pochodzące z narzędzi lub z kontaktu ze stalą konstrukcyjną, elementów rusztowań rurowych itp. powinny być usuwane natychmiast.
4. Produkty należy regularnie konserwować poprzez pokrycie preparatem do pielęgnacji stali szlachetnej metalowych powierzchni stojaka. Zaleca się przeprowadzenie co najmniej dwóch konserwacji rocznie (przed sezonem zimowym oraz po sezonie zimowym).
5. Użytkownik/administrator obiektu obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację stojaków lub innych produktów.

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji stojaków rowerowych znajdują się w dołączonym opracowaniu pt. „Czyszczenie i konserwacja architektonicznych elementów ze stali nierdzewnej”.